

# umidificatore professionale centrifugo HD-6.5

Umidificatore centrifugo per medie e grandi superfici , che , tramite il ventilatore a bordo macchina atomizza le particelle d' acqua che immesse in ambiente tendono ad evaporare con azione di umidificazione e parallelamente raffreddamento. In pratica produce una nebbia finissima. Sistema di umidificazione estremamente contenuto nei costi di esercizio di semplice manutenzione e capacità di umidificazione regolabile fino al max di 6 kg/h. La macchina può essere installata a parete oppure in alternativa a soffitto , dotata di scheda elettronica di gestione che , oltre alle varie funzioni regola anche i cicli di lavaggio e scarico della vaschetta per ottenere così le migliori condizioni igieniche lavorando in sostanza con acqua corrente ed evitando nocivi ristagni d' acqua. Per la migliore resa e minore manutenzione si consiglia utilizzo della macchina con acqua di rete o meglio acqua demineralizzata. Sconsigliato l' utilizzo di acqua con processo di addolcimento.

Può funzionare anche con acqua di linea dell' acquedotto e , a richiesta , può essere fornito ( opzional ) di dispositivo Kit antigelo.

Utilizzato in ambito professionale ed industriale , celle frigorifere di conservazione e stagionatura di prodotti alimentari , tipografie , litografie , industrie tessili , laboratori di restauro , serre , barrieraie , produzioni pasta e pastifici, celle di germinazione.



## Esempio di installazione

- ❖ Flusso d' aria direzionabile
- ❖ Non servono opere murarie di installazione
- ❖ Dispositivo antigelo ( opzional )
- ❖ Capacità di umidificazione regolabile
- ❖ Igienicamente sicuro
- ❖ Quadro di controllo elettronico ( opzional )
- ❖ Sonda umidità ambiente ( opzional )
- ❖ Filtro aria per trattenere impurità in sospensione

Non necessita di opere murarie di installazione , e' sufficiente una adeguata alimentazione elettrica , un carico di acqua diretto ed uno scarico per il lavaggio della vaschetta.

## DATI TECNICI

➤ Alimentazione elettrica	220 V , 50 Hz
➤ Potenza massima assorbita ( senza kit antigelo )	220 W
➤ Peso	18 Kg.
➤ Grado di protezione	IP/14
➤ Campo di lavoro T.	+1 / +35 °C
➤ Campo di lavoro T. con kit antigelo	-2 / +35 °C
➤ Campo di lavoro u.r. %	0 / 100 %
➤ Dimensioni ( l x h x p )	50,5 x 61 x 56,5

**TECNOKLIMA** Via della Repubblica 1 GRANAROLO DELL' EMILIA (BO)

Tel. 051-6056846 051-6066593 Fax. 051-761367

[www.tecnoklima.it](http://www.tecnoklima.it) [info@tecnoklima.it](mailto:info@tecnoklima.it)